



Válvula esfera 3 vias tipo 543 CPVC

Horizontal/Esfera tipo T

Com extremidade bolsa para cola ASTM

Model:

- Para fácil instalação e remoção (extremidades e porca de união compatíveis com o tipo 546)
- Assentos em PTFE
- Opcional: Atuadores pneumáticos ou elétricos +GF+
- Ângulo de operação 360° sem limitador de curso
- Limitador de curso 90° incluso
- Insertos de montagem em aço inoxidável
- Entregue na posição A-B-C aberta, vide esquema de vazão

Dimen- são	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Código	SSIV	
3/4	10	10	140	163 543 281	239 83 02	
1/2	15	10	200	163 543 282	239 83 03	
3/4	20	10	470	163 543 283	239 83 04	
1	25	10	793	163 543 284	239 83 05	
1 1/4	32	10	1290	163 543 285	239 83 06	
1 1/2	40	10	1910	163 543 286	239 83 07	
2	50	10	3100	163 543 287	239 83 08	

Dimen- são	DN [mm]	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	FPM Código	SSIV	kg	kg/m	
3/4	10	10	140	163 543 291		0,264	0,264	
1/2	15	10	200	163 543 292		0,271	0,271	
3/4	20	10	470	163 543 293		0,389	0,389	
1	25	10	793	163 543 294		0,590	0,590	
1 1/4	32	10	1290	163 543 295		1,007	1,007	
1 1/2	40	10	1910	163 543 296		1,487	1,487	
2	50	10	3100	163 543 297		2,889	2,889	

Dimen- são	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]	
3/4	50	123	77	73	36	25	32	45	57	28	8	6	85	42	
1/2	50	122	77	73	36	25	32	45	57	28	8	6	77	38	
3/4	58	141	97	86	43	25	39	58	67	32	8	6	92	46	
1	68	161	97	99	50	25	39	58	73	36	8	6	105	53	
1 1/4	84	187	128	120	60	45	54	74	90	45	9	8	126	63	
1 1/2	97	213	128	137	69	45	54	74	97	51	9	8	143	72	
2	124	261	152	179	89	45	66	87	116	65	9	8	185	92	